

# 5 Schritte

- zum perfekten Feuer



**exodraft**

# Ihre Lösung bei schlechtem Schornsteinzug

Durch die Installation eines exodraft Abgasventilators haben Sie jederzeit den optimal Schornsteinzug unabhängig vom Wetter und zusätzlich:

- Effizientere Verbrennung und verbesserte Wirtschaftlichkeit
- Gesünderes Innenklima
- Schnelles und einfaches Anfeuern
- Kein Rauch oder Geruch im Wohnbereich
- Zusätzliche Lüftung (auch im Sommer)

Für weitere Informationen besuchen Sie [www.exodraft.de](http://www.exodraft.de) oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

## Eine optimale Verbrennung bedeutet eine optimale Ausnutzung

So erkennen Sie eine optimale Verbrennung.

- Das Holz sollte mit einer vollen Flamme brennen.
- Briketts sollten immer durchglühen.
- Der Brennraum sollte frei von Verbrennungsrückständen sein.
- Verfügt der Ofen über eine Scheibenspülung, so sollte das Glas klar bleiben.
- Es darf kein schwarzer Rauch und Ruß entstehen, bzw. in den Wohnbereich gelangen.

## **Schritt 1 - Bereiten Sie die Feuerstätte vor**

- Reinigen Sie die Feuerstelle und vergessen Sie nicht den Aschekasten komplett zu leeren.
- Öffnen Sie alle Verbrennungsluft- und Rauchgasklappen.

## **Schritt 2 - Das richtige Brennmaterial**

- Verwenden Sie nur trockenes Holz. Es sollte min. 2 Jahre gelagert sein und eine Restfeuchte unter 20% haben.
- Zum Anzünden benötigen Sie kleinere Holzscheite und Ofenanzünder oder zerknülltes Zeitungspapier.
- Zum Nachlegen nutzen Sie am besten größere Holzscheite, bevorzugt Hartholz, welche mindestens einmal gespalten sind.

### **Achtung!**

Ihr Feuerstelle ist keine Müllverbrennungsanlage. Abfälle, behandeltes Holz gehören in den Hausmüll. Weichholz und feuchtes Holz führen zu starken Ruß- und Teerablagerungen im Schornstein. Dies erhöht die Gefahr eines Schornsteinbrandes.



### **Schritt 3 - Bereiten Sie das Feuer vor**

- Zum Anzünden schichten Sie kleinere Holzscheite um den Ofenanzünder oder das zerknüllte Zeitungspapier.
- Halten Sie größere Holzscheite zum Nachlegen bereit.

### **Schritt 4 - Das Feuer anzünden**

- Entzünden Sie nun den Ofenanzünder oder das Papier und schließen die Ofentür.
- Erst wenn sich ein ausreichend großes Glutbett gebildet hat, werden größere Holzscheite nachgelegt.
- Die Luftzufuhr an Ihrem Kaminofen sollte dabei vollständig geöffnet sein und zum Anbrennen der großen Holzscheite in dieser Position bleiben.



## **Schritt 5 - Wenn das Feuer brennt**

- Stellen Sie die Verbrennungsluftklappen nun entsprechend den Empfehlungen des Ofenherstellers ein.
- Die Holzscheite sollten nicht zu groß sein und der Brennraum nicht überfüllt werden.
- Zur Vermeidung von Feinstaubemissionen und Rußbildung dürfen die Verbrennungsluft- und Rauchgasklappen erst nach vollständigem Erlöschen des Feuers geschlossen werden.

## **Gibt es immer noch Probleme**

### **Wir haben die Lösung**

Haben Sie diese simplen Anweisungen befolgt und es gibt immer noch Probleme mit dem Feuer, so liegt dies mit größter Wahrscheinlichkeit nicht an Ihnen.

Meist ist dann ein unzureichender Schornsteinzug die Ursache. Sollte dies der Fall sein, lässt sich hier einfach Abhilfe durch ein Abgasventilator von exodraft schaffen.



Seit dem Jahr 1957 hat **exodraft** mehr als 400.000 Rauchsauger verkauft und die Mehrheit davon sind noch heute in Betrieb! Unsere zufriedenen Kunden, die unsere Produkte täglich nutzen und so den Zug in Ihrem Schornstein selbst kontrollieren, stammen aus aller Welt.

**exodraft** Rauchsauger machen das Leben leichter und sicherer und schonen zudem dank der verbesserten Verbrennung die Umwelt.

**exodraft** garantiert Ihnen ein sehr gutes Ergebnis, von der ersten Anfrage bis hin zu der Produktqualität und dem Kundenservice.



Finde uns auf Youtube



Finde uns auf Facebook

**exodraft Deutschland**

Soonwaldstraße 6

DE-55569 Monzingen

Tel: +49 (0)6751 8 555 990

Fax: +49 (0)6751 8 555 999

info@exodraft.de

www.exodraft.de